



- Für den Transport von Abrollcontainern mit Außen- oder Mittelrolle bis 7.000 mm, 2 Absatzcontainern bis 10 m³, Baumaschinen und Langmaterial
- Leergewicht ab 3.800 kg für optimale Nutzlast
- Pneumatische 4-Punkt-Containerverriegelung
- Niedrige Ladehöhe von unter 1.000 mm
- Staufach für Auffahrampen optional

2-/3-Achs-Kombi-Plattformanhänger

ZPS 200 K

DPS 240 K



INNOVATING FOR YOU



Fliegl Fahrzeugbau GmbH
 Oberpöllnitzer Straße 8
 D-07819 Triptis

☎ +49 36482 830-0
 📠 +49 36482 830-60
 ✉ triptis@fliegl.com

www.fliegl-trailer.de

Rahmen

Stahl-Schweißkonstruktion, Drehgestell mit kräftigem Kugeldrehkranz, geprüfte Zuggabel mit 40er Zugöse

Achsen und Federn

Euro-Trommelbremsachsen, Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung

Bremsanlage

2-Leitungs-Bremsanlage nach EG-Vorschrift, ABS, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe, Federspeicher-Feststellbremse, mit Verbindungskabel

Elektrik

24 Volt, Mehrkammer-Ausführung, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel nach EG-Vorschrift

Boden

Stahlboden, je Seite 8 eingelassene Zurrpilze á 10 t, je Seite 7 Paar Runzentaschen im Boden eingelassen, Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen, Längsführungsschienen seitlich versetzbar und abnehmbar (Container mit Außenrolle), Schienen ca. 115 mm hoch

Containerverriegelung

4-Punkt-Containerverriegelung
(2 Paar pneumatische Containerverriegelungen, im Boden eingelassen)

Lackierung

Rahmen gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS-Acryllack in DB novagrau endlackiert, Felgen werkssilber

Sonstiges

Unterfahrerschutz, Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048

2-Achs-Kombi-Plattformanhänger ZPS 200 K

Gesamtgewicht in kg ca.	18.000 / 20.000
Leergewicht ab in kg	3.800
Nutzlast in kg	14.200 / 16.200
Achslast in kg	9.000 / 10.000
Plattformlänge inkl. Heckanschrägung PL in mm	7.000
Rahmenbreite in mm	2.480
Ladehöhe PH in mm	1.000
Gesamtlänge GL in mm	9.325 / 9.975
Gesamtbreite GB in mm	2.550
Anhängehöhe AH in mm	800
Zuggabellänge ZL in mm inkl. Drehschemelvorbau	2.200
Zwillings-Bereifung	235 / 75 R 17,5"

3-Achs-Kombi-Plattformanhänger DPS 240 K

Gesamtgewicht in kg ca.	24.000
Leergewicht ab in kg	5.100
Nutzlast in kg	18.900
Achslast in kg	10.000
Plattformlänge inkl. Heckanschrägung PL in mm	7.000
Rahmenbreite in mm	2.480
Ladehöhe PH in mm	1.000
Gesamtlänge GL in mm	9.325 / 9.975
Gesamtbreite GB in mm	2.550
Anhängehöhe AH in mm	800
Zuggabellänge ZL in mm inkl. Drehschemelvorbau	2.200
Zwillings-Bereifung	235 / 75 R 17,5"

Ausstattung Technische Daten

